

Theater aan de Schie



Gemaakt door Carl van der Ende

Adres en contactgegevens

Adres:

Plaats:	Schiedam
Theater:	Theater aan de Schie
Bezoekadres:	Stads erf 1 3112 DZ Schiedam
Postadres:	Postbus 414 3100 AK Schiedam
Website:	www.theateraandeschie.nl
Zitplaatsen:	Maximaal 702 inclusief orkestbak Orkestbak 30 Exclusief orkestbak 682 Invalide plaatsen 4

Telefoon:

Algemeen:	010 2462555
Kassa:	010 2467467
Publiciteit:	010 2462586
Programmering:	010 2462555
Horeca:	010 2462590
Verhuur / Productie:	010 2452596
Marketing / Bespreekbureau:	010 2462582
Techniek:	010 2462567

Persoonsgegevens:

Directeur:	Rob Roos	info@theateraandeschie.nl
Manager operations:	Anita van der Linden	avdlinden@theateraandeschie.nl
Techniek:	Seda van der Spek	svdspek@theateraandeschie.nl
Verhuur & productie:	Ronald Kievit	verhuur@theateraandeschie.nl
Bespreekbureau:	Marianne Weij	kassa@theateraandeschie.nl
Horeca:	Joyce van Zundert	jvzundert@theateraandeschie.nl
Marketing / Bespreekbureau:	Deborah Dekker	ddekker@theateraandeschie.nl

Bereikbaarheid:

Bereikbaar met trailer	Ja
Parkeerplaats voor trailer	1
Laden / lossen	Inpandig

Werktijden:

's ochtends	In overleg
Lunchpauze	In overleg. Standaard van 12:30uur tot 13:00 uur
Dinnerpauze	Tussen 17:00uur en 19:00uur
Regiecabine	In overleg geopend tussen 17:00uur en 19:00uur
Aanvang voorstelling	Standaard 20:15 uur tenzij anders vermeld.
Artiestenfoyer	In overleg. Standaard 30 minuten voor aankomst artiesten
	Te koop: Fris / Bier / Wijn
	Gratis: Koffie / Thee

Soort Theater:

	Lijsttoneel code SCH10
Bouwjaar	Oplevering 1997
Lid VSCD	Ja
Regie / geluidseiland	Midden in de zaal, niet onder balkon

Afmetingen

Bijzonderheden nulpunt:	Middelpunt geplaatst 05-10-1997 (Koperen Kees)
Vaste opening:	Breedte: 1393cm Hoogte: 702cm
Manteau opening links en rechts:	Minimaal: 447cm Maximaal: 680cm
Portaalhoogte:	Minimaal: 10cm Maximaal: 700cm
Dieptematen van nulpunt tot:	Achterwand zaal: 2324cm Rand balkon: 1693cm Voorzijde orkestbak: 597cm Voorzijde toneel: 328cm Achterzijde vaste opening: 205cm Voordoek: 146cm Voorzijde manteau: 79cm Achterbrug: 1112cm Achterwand toneeltoren: 1192cm Wand achtertoneel: 1453cm Brandscherm: n.v.t.
Breedtematen van hardlijn tot:	Zijbrug links: 941cm Wand toneeltoren links: 1125cm Wand zijtoneel links: 1533cm Zijbrug rechts: 941cm Wand toneeltoren rechts: 1125cm Wand zijtoneel rechts: 1095cm Trekkenwand: 1095cm Plaats trekkenwand: Standaard rechts. Links is mogelijk
Hoogtematen van vloer (peil 0) tot	Onderzijde 1 ^e brug: Links 763cm Rechts 790cm Onderzijde 2 ^e brug: Links n.v.t. Rechts n.v.t. Onderzijde achterbrug 790cm Rollenzolder 1905cm Zaal niveau bij voorrand toneel -107cm
Bijzonderheden:	Rookscherm i.p.v. brandscherm In de normale opstelling staat er een uitschuifbare tribune op het achtertoneel. Dit kost 100cm diepte.

Laad en losplaats

Bijzonderheden:

Links:	Trailer inpandig	
Rechts:	Laad/los platform t.b.v. bakwagen (De losplaats rechts is voorzien van een hefplateau om van straatniveau naar toneelniveau (+110cm) te komen.)	
Maximale hoogte vrachtauto:	470cm	
Maximale lengte vrachtauto:	1810cm	
Niveau laadvloer:	0cm	
Niveau straat:	-101cm	
Aantal wagens gelijktijdig lossen:	2 (Inpandig links en buiten rechts)	
Bereikbaarheid	Overschieesestraat tegenover nr3	

Afmetingen:

Laaddeur links / roldeur:	Breedte	420cm
	Hoogte	475cm
Kleinste doorgang naar Toneel:	Breedte	623cm
	Hoogte	422cm
Kleedkamers:	Breedte	88cm
	Hoogte	207cm
Orkestbak:	Breedte	214cm
	Hoogte	180cm

Details toneelvloer:

Afwerking:	Keruing
Afwerking zijtoneel:	Keruing
Helling:	0%
Maximale belasting:	750kg/m ²
Zwevend:	Ja

Details zaalvloer:

Afwerking:	Tapijt (Sisal)
-------------------	----------------

Liften:

Orkestbak:	Breedte	269cm
	Lengte	998cm
	Diepte	-288cm
	Vergrendelbaar op elke gewenste hoogte	

Laad / los platform rechts:	Breedte	100cm
	Lengte	300cm



Kleedkamers

Aantal kleedkamers: 5

Aantal	Oppervlakte	Wastafel	Douche	Kledingrek
2	22 m ²	1x per kleedkamer	2x per kleedkamer	1x per kleedkamer
1	19 m ²	1x	1x	1x
1	19 m ²	1x	Nee	1x
1	16 m ²	1x	Nee	1x

Bijzonderheden: Alle kleedkamers zijn voorzien van spiegels met verlichting
Kleedkamers zijn bereikbaar middels 3 trappen van 8 treden vanaf toneelniveau.
Er is een personenlift aanwezig in het linker trappenhuis.
Er is een goederenlift aanwezig in het rechter trappenhuis.

Overige ruimten:

Kleedsterkamer	Nee
Kapperskamer	Nee
Mechanische werkplaats	Ja
Timmerwerkplaats	Ja
Elektrischewerkplaats	Ja
Stemkamer	Nee
Artiesten foyer	Ja
Rekwisitenkamer	Nee

Bijzonderheden: Er is een wasmachine aansluiting aanwezig op kleedkamer niveau.

Communicatie

Intercomverbinding:	Regiecabine	Ja
	Regie / geluidsplaats zaal	Ja
	Toneel links	Ja
	Toneel rechts	Ja
	Trekkenwand	Ja
	Volgspot	Ja
	Aantal headsets	8x bedraad, 6x draadloos
	Draadloze headset	6x Green go
	Plaats hoofdpost	Toneel rechts
	Oproep en afluistering naar	Publieksruimten
Kleedkamers		Ja
Kleedkamergang		Ja
Artiestenfoyer		Ja
Plaats inspeciëntenpaneel:	Toneel rechts	
Gesloten TV circuit:	Plaatsing monitoren	Toneel rechts
		Artiestenfoyer
		Kantoor techniek
		Regie cabine
		Doorloopruimte rechts
	Directeurs kamer	
Roomelders:	Ja	Uitschakelbaar
Ventilatie toneel:	Nee	
Rookluiken:	Ja	
Ventilatie op toneel:	Nee	Extra ventileren mogelijk via rookluiken

Stoffering

Voordoek:	Voordoek aanwezig	Ja
	Kleur voordoek	Burundy
	Plaats bediening	Rechts
	Beweging voordoek	Grieks en Wagner (Elektrisch)

Stoffering:

	Aantal	Hoogte	Breedte	Kleur	Materiaal
Tussendoek	1	900cm	1750cm	Nachtblauw	Phoenix
Poten	2	950cm	Variabel	Nachtblauw	Phoenix
Poten	8	800cm	Variabel	Nachtblauw	Phoenix
Friezen	7	400cm	1750cm	Nachtblauw	Phoenix
Zij zwart	2	800cm	Random	Nachtblauw	Phoenix
Gaas	1	950cm	1750cm	Zwart	Globelintule
Gaas	1	950cm	1750cm	Wit	Globelintule

	Aanwezig	Hoogte	Breedte	Kleur	Materiaal
Fond	Ja	900cm	1750cm	Nachtblauw	Phoenix
Horizondoek	Ja	800cm	1750cm	Wit	Filled Cloth

Balletvloer:	Aanwezig:	Ja
	Aantal:	8 Banen van 1800cm x 150cm Eerste 2 banen zijn op maat.
	Kleur:	Zwart / Wit

Bijzonderheden: Er is balletvloer aanwezig voor op de orkestbak

Klimmateriaal:	Hoogwerker	Ja
	Merk / Soort	Alp met accu
	Vloerhoogte	740cm
	Klimtuigjes	2x aanwezig en is verplicht in de zaalbruggen

Trekkenwand

Constructeur:	Unican	
Plaats:	Rechts (Kan eventueel links)	
Bediening:	Computergestuurd	
Standaard roede lengte:	1750cm	
Standaard roede dikte:	48mm	
Standaard wanddikte:	3mm	
Aantal staaldraden per trek:	6	
Afstand tussen staaldraden:	311cm	
Standaard trekhoogte:	Minimaal	20cm
	Maximaal	1790cm
Standaard trekbelasting:	Totaallast per trek	500kg
	Puntlast bij staaldraad	200kg
	Puntlast tussen staaldraad	200kg
Rollenzolder:	Beloopbaar	Ja
Bijzonderheden:	1x Horizonbatterij trek	Computergestuurd
	2x spanttrek	Maximaal 500kg
	1x Proscenium trek	Maximaal 500
Zijtrekken:	Aantal	1x links en 1x rechts
	Afstand tot hartlijn	910cm
	Afstand tot nul	32cm
	Roelengte	1060cm
	Trekhoogte	1790cm
	Trekbelasting	500kg
	Bediening	Computergestuurd

Orkestgegevens

Orkestbak aanwezig:	Ja
Totale oppervlakte:	60m ²
Oppervlakte open deel:	25m ²
Oppervlakte gesloten deel:	35m ²
Hoogte onder toneelvloer:	-288cm
Ombouwtijd orkestbak:	±30 minuten
Orkestdift aanwezig:	Ja
Lengte	999cm
Breedte	269cm
Deelbaar	Nee
Vergrendelbaar	Spindels. Iedere hoogte tussen peil 0 en -288cm
Instrumenten:	Piano Ja
	Vleugel Ja
	Merk Yamaha CF3 Concertvleugel
	Kleur Zwart
	Gebruiksklaar In theaterzaal op toneel of orkestbak
	Vleugel Ja
	Merk Julius Feurich Type Aigo
	Kleur Bruin Mahony
	Gebruiksklaar In foyer
Lessenaars:	Met licht 40
	Zonder licht 0
	Dirigenten lessenaar 1
Bijzonderheden:	Toegang orkestbak via parkeergarage of zaal 1 dimbare 5kW kring aanwezig 3x dubbele wandcontactdoos 230Volt aanwezig

Geluid

Algemeen:

Geluidplaats in de zaal:	Ja
Afmeting geluidsplaats in de zaal:	260 x 165
Positie:	Midden van de zaal. Niet onder balkon Evt. geluidscaninecabine is mogelijk
Plaats geluidscabine:	Regiecabine
Afluistering via:	Afluistering
Open raam mogelijk:	Ja
N.O.B. luik:	Ja / Toneel links
Slechthorende installatie aanwezig:	Ja Draadloos Ja Merk Phonak Frequentie Hz
Schone voeding toneel:	Links en rechts 32 Amp Krachtaansluiting
Schone voeding toneel:	Links en rechts 16 Amp 230Volt
Schone voeding zaal:	16 Amp 230Volt
Schone voeding regiecabine:	16 Amp 230Volt
Vaste geluidsinstallatie:	D&B
Links en rechts op toneelvloer:	2x1801 sublaag en 1x 1220 topkast 90°
Links en recht op balkon gericht:	1x 1220 topkast 60°
Midden cluster:	1x 1220 topkast 90° voor zaal en 1x 60° voor balkon
Toneelrand:	3x E0
Processing:	Soundweb BLU 80 Soundweb is gemakkelijk los te halen Alle configuraties zijn mogelijk
Mengtafel:	1x Yamaha CL3 1x Soundcraft Spirit 16 inputs
Stageblok:	1x Yamaha Rio Type 3224D 32 in/ 16 out
Los materiaal:	Monitorversterker 2x QSC USA900 Monitoren 4x D&B Max 15" 2x C6 + Versterker t.b.v. Side fills Randapparatuur Lexicon PCM 90 Yamaha SPX 900 2x BSS DPR 402 Comp/Lim 1x BSS DPR 504 Gates 2x Audient 2x31 bands EQ Tascam CD/MD Player CF Player Showworks
Microfoons	4x Neuman KM184 4x Shure Beta SM87 4x Shure SM81 2x Shure SM91 PZM 2x Shure SM58 2x Shure SM57 2x Oktava MC 012 2x SennheiserMD421 1x Sennheiser D112 4x Sennheiser MD 504 4x AudioTechnica ES933
DI	6x BSS DI
Zenders	4x Sennheiser EW500 G3
Kabels en connectoren:	Toneel links 3x Cat6 verbinding naar regie zaal Toneel rechts 4x Cat6 verbinding naar regie zaal

Toneel Links Stageblok 36 x XLR 27 in / 9 return
Toneel rechts Stageblok 36 x XLR 27 in / 9 return

In zaal regie is een spinner aanwezig van Harting 108 naar XLR

Diversen snakes aanwezig + XLR bekabeling

Doorprikken op de huisinstallatie / PA is mogelijk

Toneel links
Toneel rechts
Regie zaal
Regie cabine

Akoestische zaalaanpassing

SIAB

Bijzonderheden Het evt. is mogelijk de geluidstafel in de regiecabine te plaatsen en aan te sluiten

Licht

Algemeen:

Plaats regiecabine:	Midden achter in de zaal
Lichttafel:	Afgesloten met open schuifbaar wit glas 1x Hog2 1x Compulite Spark 4D 1x Photon 512 Channels
Dimmers Vaste installatie:	BEO 96x2.5kW + 28x5kW
Dimmers Los Pack:	Zero Contour 12 2x24 Channels 2kW
DMX:	DMX-512 5-polig Aansluitingen Toneel links en rechts / Regie zaal en regiecabine
Krachtstroom:	Toneel links 1xCEE125 100Amp afgezekerd Toneel links 1xCEE63 63Amp afgezekerd Toneel rechts 1xCEE125 100Amp afgezekerd Toneel rechts 1xCEE63 63Amp afgezekerd

Armaturen:

	Aantal	Soort	Merk	Type	Vermogen
1° zaalbrug	6	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
2° zaalbrug	12	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
	12	PC	ADB	C203	2kW
Proceniumbrug	4	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
Portaalbrug	10	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
	10	PC	ADB	C203	2kW
Manteau links	3	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
	3	PC	ADB	C103	1kW
Manteau rechts	3	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
	3	PC	ADB	C103	1kW
Zijbrug links	6	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
Zijbrug rechts	6	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
Koof links	1	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
	1	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
Koof rechts	1	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
	1	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
Horizon batterij	8	Iris4	Desisti	Giotto	1kW
Volgspot Zaalbrug 1	1	HMI	Robert Juliat	Super Corrigan	1.2kW
Los licht	6	Sixbar	Thomas	MFL	1kW
	10	Par	Thomas	MFL	1kW
	10	Par	Thomas	NS	1kW
	13	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
	8	Fresnel	ADB	F101s	1kW
	8	Fresnel	ADB	C203	2kW
	3	PC	ADB	C103	1kW
	4x2	Horizonbakken	Desisti	Giotto	1kW
	4	ACL	Thomas		
	6	Zipstrip	Showtec		12x35Watt halogeen
Overig materiaal	12	Studiocolor	Hi-end		575Watt
		Pinspots			
	1	Hazer			
	1	Rookmachine			
	1	Spiegelbol	Met motor		